

## Fiche Technique n°E21: ANTICHI DECORI

Finition aux tons légers et aux ombres délicates

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation Conseillée:** pour les intérieurs
- **Emballage:** pots de 1 litre et de 4 litres
- **Composition:** résine acrylique en phase aqueuse avec des cires micronisées avec des additifs spéciaux et charges sélectionnées
- **Application:** pour obtenir l'effet il faut appliquer 1 couche de produit au pinceau+utiliser la spatule spéciale en PVC
- **Rendement théorique:** 12-15 m<sup>2</sup>/L (en fonction de la technique d'application)
- **Dilution:** le produit est prêt à l'emploi
- **Stockage:** à températures comprises entre +5°C et +35°C car le produit craint le gel
- **Nettoyage des Outils:** à l'eau tiède

### CONDITIONS D'APPLICATION

- **Préparation de la surface:** Les supports doivent être propres et sains.
- **Préparation de la couleur:** Ajouter le **TONER T** de la couleur désirée à la base **ANTICHI DECORI** neutre en suivant les indications du formulaire.  
Exemple:

Couleur	Ajouter le TONER T	Quantité de toner demandé par une confection de 4 litres	Quantité de toner demandé par une confection de 1 litre
AD.050	T050	1 toner	¼ toner
AD.051	T050	½ toner	1/8 toner
AD.052	T050	¼ toner	1/16 toner

Mélanger soigneusement le produit. Si vous utilisez plusieurs futs, mélanger la quantité nécessaire dans un récipient de capacité opportune pour obtenir une couleur le plus possible homogène.

- **Conditions pour l'application:** La température de l'ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

### CYCLE D'APPLICATION

#### Application de la sous-couche

Après un nettoyage soigné, reboucher les éventuels lézardes et imperfections à l'aide d'un enduit adapté. L'emploi de **ISOLANTE FISSATIVO IS 350** est conseillé sur supports neufs et surfaces poreuses.

Appliquer la sous-couche pour décoratifs **SINTONIA** de couleur BLANC ou une peinture lessivable de haute qualité de la même couleur que la finition (ton sur ton). L'application de la sous-couche doit être lisse et uniforme au rouleau à poil ras.

Dans le cas où on emploie la sous-couche **SINTONIA** se référer au formulaire pour obtenir la couleur en ajoutant le **TONER T**.

#### Technique d'application de la finition **ANTICHI DECORI**

##### Pinceau+Spatule en PVC



Appliquer **ANTICHI DECORI** en utilisant une brosse du type spalter ou un pinceau plat. Étaler le produit sur la surface avec des mouvements alternés de sorte que la quantité soit homogène. Après quelques minutes et avant le séchage complet de **ANTICHI DECORI** utiliser la spatule spéciale en PVC jusqu'à obtenir l'effet voulu, ensuite éliminer les accumulations excessives de produit en lissant toujours avec la spatule en PVC.

Les résultats meilleurs sont obtenus en maintenant une angulation minimum entre la spatule et la surface de travail.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de la commune expérience dans le secteur sans garanties spécifiques implicites ou explicites. L'application et l'emploi de nos produits ont lieu au dehors de nos possibilités de contrôle et donc sont sur l'exclusive responsabilité de l'utilisateur.