

## Fiche Technique n°E22: METAL

Finition décorative à effet métal brut

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation Conseillée:** pour les intérieurs.
- **Emballage:** pots de 1 litre et de 4 litre
- **Composition:** résine styrolène-acrylique en phase aqueuse, formulée avec des pigments métalliques réfléchissants
- **Application:** pour obtenir l'effet **METAL** il est nécessaire d'appliquer une sous-couche de **SABBIATO BLANC** et 1 ou 2 couches de la finition **METAL**. Pour obtenir l'effet il faut appliquer 2 couches de produit
- **Rendement Théorique:** - sous-couche de **SABBIATO** 10-12m<sup>2</sup>/L (en fonction de la technique d'application)  
- finition 6-7m<sup>2</sup>/L (en fonction de la technique d'application)
- **Dilution:** le produit est prêt à l'emploi
- **Stockage:** à températures comprises entre +5°C et +35°C car le produit craint le gel.
- **Nettoyage des Outils:** à l'eau tiède

### CONDITIONS D'APPLICATION

- **Préparation de la surface:** Les supports doivent être propres et sains.
- **Préparation de la couleur:** La mise en teinte du produit **METAL** n'est pas possible. Le produit est prêt à l'usage, l'effet change selon le pigment métallique contenu. Mélanger soigneusement le produit. En cas où d'utilisation de plus d'un pot, mélanger la quantité nécessaire dans un récipient de capacité opportune pour obtenir une couleur le plus homogène possible.
- **Conditions pour l'application:** Le produit doit être appliqué sur une zone propre, sans poussières et suffisamment éclairée. La température ambiante et celle de la surface à traiter doivent être comprises entre +5°C et +35°C

### CYCLE D'APPLICATION

#### Technique d'application de la sous-couche **SABBIATO BLANC**



Après un nettoyage soigné, reboucher les lézards éventuelles ou les imperfections à l'aide d'un enduit adapte. L'emploi de **ISOLANTE FISSATIVO IS 350** est conseillé sur supports neufs et surfaces poreuses.

Appliquer au gant la sous-couche **SABBIATO** de couleur blanc. L'application de la sous-couche doit être structurée à taches, pour accentuer l'aspect rayé caractérisant la finition **METAL**.

#### Technique d'application de la finition **METAL**



Appliquer une première couche de **METAL** en utilisant un pinceau du type spalter ou un pinceau plat. Étaler le produit sur la surface avec des mouvements alternés de sorte que la quantité soit homogène.

Après 2-3 heures uniformiser l'application de façon homogène avec le pinceau.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de la commune expérience dans le secteur sans garanties spécifiques implicites ou explicites. L'application et l'emploi de nos produits ont lieu au dehors de nos possibilités de contrôle et donc sont sur l'exclusive responsabilité de l'utilisateur.