

Fiche Technique n°E26: SINTONIA

Sous-couche acrylique pour décoratifs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation Conseillée:** le produit est une sous-couche spéciale pour décoratifs peut être utilisé même comme finition lessivable pour intérieurs et extérieurs, aspect opaque à effet coquille d'œuf.
- **Emballage:** pots de 1 litre, 4 litres et 15 litres. Le produit est disponible en **BLANC**. Pour réaliser la sous-couche de **ANTICHI DECORI** ajouter les toners dans la confection de 4 litres comme indiqué dans le respectif nuancier.
- **Application:** base acrylique formulée avec des résines styrolène-acrylique en phase aqueuse avec charges calibrées.
- **Applicazione:** 2 couches
- **Rendement théorique:** 6-8 m²/L (en fonction de la technique d'application et de la couleur)
- **Dilution:** à diluer avec environ 15% d'eau
- **Stockage:** à températures comprises entre +5°C et +35°C car le produit craint le gel.
- **Nettoyage des Outils:** à l'eau tiède

CONDITIONS D'APPLICATION

- **Préparation de la surface:** Les supports doivent être lisses et sans défauts.
- **Conditions pour l'application:** La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- **Séchage:** Le séchage du produit dépend de la température ambiante et de l'humidité ainsi que du support sur le quel ce fait l'application. Généralement à une température de 25°C, le produit est sec au touché après environ 1 heure et le séchage complet est atteint après 4 heures.

CYCLE D'APPLICATION

Après un nettoyage soigné, reboucher les éventuels lézardes et les imperfections à l'aide d'un enduit adapte. L'emploi de **ISOLANTE FISSATIVO IS 350** est conseillé sur supports neufs et surfaces poreuses.

Techniques d'application de la finition ANTICHI DECORI

Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet. La dilution, en moyenne de 15% peut varier selon le procédé. L'application doit être lisse et uniforme.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de la commune expérience dans le secteur sans garanties spécifiques implicites ou explicites. L'application et l'emploi de nos produits ont lieu au dehors de nos possibilités de contrôle et donc sont sur l'exclusive responsabilité de l'utilisateur.