

## Fiche Technique n°E27: TATTO

Finition transparente opaque agréable au toucher

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation Conseillée:** pour les intérieurs
- **Emballage:** pots de 1 litre et de 4 litres
- **Composition:** résine en polyuréthane à base d'eau avec des cires spéciales
- **Application:** pour réaliser l'effet il faut appliquer 1 couche de **TATTO**
- **Rendement Théorique:** 12-15 m<sup>2</sup>/L (en fonction de la technique d'application)
- **Dilution:** le produit est prêt à l'emploi.
- **Stockage:** à températures comprises entre +5°C et +35°C car le produit craint le gel.
- **Nettoyage des Outils:** à l'eau tiède

### CONDITIONS D'APPLICATION

- **Préparation de la surface:** Les supports doivent être propres, sains, lisses et sans défauts.
- **Préparation de la couleur:** **TATTO** est une finition transparente qui ne peut pas être teinté. La couleur finale correspondante est celle de la sous-couche. Le produit n'a pas besoin d'être dilué, mélanger soigneusement avant l'utilisation.
- **Conditions pour l'application:** Le produit doit être appliqué sur un support propre et sans poussière et suffisamment éclairée. La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5°C et +35°C.

### INFORMATIONS UTILES:

Le produit est lavable à l'eau ou avec détergent dilué.

### CYCLE D'APPLICATION

#### Technique d'application de la sous-couche SINTONIA

Après un nettoyage soigné, reboucher les lézardes éventuelles ou les imperfections à l'aide d'un enduit adapte. L'emploi de **ISOLANTE FISSATIVO IS 350** est conseillé sur supports neufs et surfaces poreuses.

Appliquer la sous-couche pour décoratifs **SINTONIA** de la couleur désirée. L'application de la sous-couche doit être lisse et uniforme.

#### Techniques d'application de la finition TATTO

##### Rouleau



Étaler **TATTO** en utilisant un rouleau qui permet d'obtenir un effet parfaitement uniforme et bien tendu. L'aspect laiteux de **TATTO** pendant l'application disparaîtra avec le séchage.

Le rouleau est trempé directement dans le pot ou dans le bac et doit être toujours chargé pendant toute l'application. Étaler le produit uniformément.

Il est possible d'appliquer une deuxième couche pour exalter l'effet soft sur sous-couches absorbants.

##### Pinceau



Appliquer une couche de **TATTO** sur la surface en formant des demi-cercles.

S'assurer que la finition soit adéquatement homogène et uniforme. L'aspect laiteux de **TATTO** pendant l'application va disparaître avec le séchage.

L'utilisation du pinceau est conseillée seulement pour les profiles et les petites surfaces.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de la commune expérience dans le secteur sans garanties spécifiques implicites ou explicites. L'application et l'emploi de nos produits ont lieu au dehors de nos possibilités de contrôle et donc sont sur l'exclusive responsabilité de l'utilisateur.